




FH06-V1

200 万 4 合 1 同轴高清监控摄像机模组

功能特性:


- 采用 200 万逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 支持 AHD/TVI/CVI 同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
- 支持 IR-CUT 切换, CDS 外部控制, 实现昼夜监控
- 支持 OSD 菜单控制, 适合用户自定义设置
- 支持数字宽动态
- 自适应数字降噪, 3D-DNR, 2D-DNR
- 支持同轴视控 (UTC) 功能
- 视频 6KV 防雷, 电源大电容设计
- 支持 DC 6-15V 宽电压供电

尺寸: (单位: mm /±0.3mm)



接口说明:

J1		J2		J3		J4	
1	GND	1	DOWN	1	IR-CUT1	1	CDS
2	VIDEO	2	RIGHT	2	IR-CUT2	2	CDS
3	GND	3	LEFT				
4	DC12V	4	UP				
		5	MENU				
		6	GND				



技术参数:

型号		FH06-V1	
参数		200 万 4 合 1 同轴高清监控摄像机模组	
模组参数			
传感器类型	1/3 " sp2306		
ISP 型号	FH8536H		
系统制式	PAL/NTSC		
有效像素	1920 (H) x1080 (V)		
最低照度	0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR		
快门	AUTO		
日夜模式	外部控制（默认）/自动/彩色/黑白		
同步方式	内同步		
帧率	1080P@25fps / 1080P@30fps		
视频输出	AHD/TVI/CVI/CVBS 可切换		
菜单控制			
曝光	亮度/曝光模式/增益		
白平衡	自动跟踪白平衡/手动白平衡		
日夜模式	红外/内部自动/彩色/黑白		
视频设置	对比度/锐度/饱和度/数字降噪/视频制式/数字宽动态		
语言	ENGLISH/中文/ESPAÑOL/FRANCAIS/繁体中文 /日本語/Русский/ITALIANO/EAHNIKA/POLSKI /Portugues/한국어.		
恢复出厂设置			
一般规范			
工作温度	-20℃ 到 60℃		
工作湿度	相对湿度低于 90 %		
电源-电流	DC12V(±20%) - 60MA		
尺寸	32*32/38*38 (mm)		

信号模式: 出厂默认为 AHD 信号:

菜单键切换: 上: AHD 下: CVI 左: TVI 右: CVBS (长按 5 秒松开切换)。

制式切换:

PAL/NTSC 在菜单里面直接切换。