




F36B-V1-323

200 万 4 合 1 同轴高清监控摄像机模组

功能特性:


- 采用 SONY 低照度 200 万逐行扫描 CMOS
- 支持 AHD/TVI/CVI 同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.001Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
- 支持 OSD 菜单控制, 适合用户自定义设置
- 支持数字宽动态
- 自适应数字降噪, 2D-DNR
- 支持同轴视控 (UTC) 功能
- 视频 6KV 防雷
- 支持 DC 6-15V 宽电压供电
- $\Phi 18 \times 39.7$ (mm) (± 0.3 mm)

尺寸: (单位: mm / ± 0.3 mm)



接口说明:

	J1	J2	J3	J4
1	GND			
2	VIDEO			
3	GND			
4	DC12V			



技术参数:

型号	F36B-V1-323
参数	200 万 4 合 1 同轴高清监控摄像机模组
模组参数	
传感器类型	SONY 1/2.9" IMX323
ISP 型号	FH8536E (V30E)
系统制式	PAL/NTSC
有效像素	1920 (H) x 1080 (V)
最低照度	0.001Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
快门	AUTO
日夜模式	外部控制 (默认) / 自动 / 彩色 / 黑白
同步方式	内同步
帧率	1080P@25fps / 1080P@30fps
视频输出	AHD/TVI/CVI/CVBS 可切换
菜单控制	
曝光	亮度 / 曝光模式 / 增益
白平衡	自动跟踪白平衡 / 手动白平衡
日夜模式	红外 / 内部自动 / 彩色 / 黑白
视频设置	对比度 / 锐度 / 饱和度 / 数字降噪 / 视频制式 / 数字宽动态
语言	ENGLISH / 中文 / ESPANOL / FRANCAIS / 繁体中文 / Pyccknn / ITALIANO / EAAHNKA / 한국어 / Portugues
恢复出厂设置	
一般规范	
工作温度	-20°C 到 60°C
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC12V ($\pm 20\%$) - 70MA
尺寸	$\Phi 18 \text{mm} \times 39.7 \text{mm} \pm 0.3 \text{mm}$

信号模式: 出厂默认为 AHD 信号:

通过同轴视控 (UTC) 在菜单里面直接切换。

制式切换:

PAL/NTSC 通过同轴视控 (UTC) 在菜单里面直接切换。