
笔筒形 N41BS-V1-307


200 万 AHD 同轴高清监控摄像机模组




功能特性：

- 采用 SONY 低照度 200 万逐行扫描 CMOS
- AHD 同轴高清输出，图像清晰、细腻
- 照度，0.01Lux@(F1.2,AGC ON)，0LUX with IR
- 支持 OSD 菜单控制，适合用户自定义设置
- 支持数字宽动态，帧累积
- 自适应数字降噪，2D-DNR，3D-DNR
- 支持同轴视控（UTC）功能
- 视频 6KV 防雷
- 支持 DC 9-15V 宽电压供电
- Φ18x39.7（mm）（±0.3mm）

尺寸：（单位：mm /±0.3mm）





接口说明：

J1		J2		J3		J4	
1	DC12V	1					
2	GND	2					
3	VIDEO	3					
4	KEY(需订做软件)	4					
		5					
		6					

技术参数：

型号 / 参数	笔筒形 N41BS-V1-307 200 万 AHD 同轴高清监控摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/2.8" IMX307
ISP 型号	NVP2441H
系统制式	PAL/NTSC
有效像素	1920(H)x1080(V)
最低照度	0.01Lux@(F1.2,AGC ON)，0LUX with IR
快门	AUTO
日夜模式	彩色（默认）/外部控制/自动/黑白
同步方式	内同步
帧率	1080P@25fps / 1080P@30fps
视频输出	AHD/TVI/CVI/CVBS 可切换
菜单控制	
爆光	电子快门/自动增益控制/帧累积/亮度/数字宽动态/透雾
背光模式	关/背光补偿/强光抑制
白平衡	自动跟踪白平衡/AWC-SET/室内模式/室外模式/手动模式/AWB
日夜模式	外部切换/自动/彩色模式/黑白模式
降噪	2D 降噪/3D 降噪
视频设置	对比度/锐度/饱和度/数字降噪/视频制式/数字宽动态
功能	摄像机名称/数字功能/移动侦测/隐私遮挡/语言/坏点补偿/RS485
调整	锐度/显示屏/边缘亮度补偿/NTSC/PAL
退出	保存退出/重置/不保存
语言	中文简体/中文繁体/德语/法语/意大利/西班牙/波兰/俄语/葡萄牙/荷兰/土耳其/英语
一般规范	
工作温度	-20℃ 到 60℃
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC12V(±20%) - 75MA
尺寸	Φ18x39.5（mm）（±0.3mm）

制式切换

PAL/NTSC 通过同轴视控(UTC)在菜单里面直接切换。

深圳市华天龙电子有限公司
Shenzhen Vatilon Electronics Co. Ltd.
地址(Add):深圳市龙华区观澜汽车电子特色工业园 5 栋二楼
电话(Tel):0755-28364466 http://www.Vatilon.com