
CF36H30-V2


130 万高清车载摄像机模组




功能特性：

- 采用 AR0130 130 万低照 CMOS
- 同轴高清输出，图像清晰、细腻
- 照度，0.01Lux@(F1.2,AGC ON)
- 自适应数字降噪，2D-DNR，3D-DNR
- 支持数字宽动态
- 支持 DC 5-24V 宽电压供电

尺寸：（单位：mm /±0.3mm



模组高度示意图




接线说明		
1	VO	视频输出
2	G	地
3	12V	电源输入

技术参数：

型号 / 参数	CF36H30-V2 130 万高清车载摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/3 "　AR0130+FH8536H
系统制式	PAL/NTSC(软件订制)
有效像素	1280(H)x720(V)
最低照度	0.01Lux@(F1.2,AGC ON)
快门	AUTO
日夜模式	彩色
同步方式	内同步
帧率	720P@25fps / 720P@30fps
视频输出	AHD
一般规范	
工作温度	-20℃　到　60℃
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC:5-24V
尺寸	长*宽（17*17mm）　模组高度：9MM

侧　视　图



深圳市华天龙电子有限公司
Shenzhen Vatilon Electronics Co. Ltd.

地址(Add):深圳市龙华区观澜汽车电子特色工业园　5 栋二楼
电话(Tel):0755-28364466　　http://www.Vatilon.com