

3516EV200+IMX307LQR　200W 单 38 板规格书

1/2.8"SONY IMX307LQR 低照度 CMOS 传感器；超低夜视照度；采用海思 Hi3516EV200 方案，标准单层 38mm*38mm 规格；支持红外灯、白光灯和暖光灯；H.265 视频编码，支持双码流，最高分辨率达 1920*1080，支持全网通和 ONVIF 协议。






规格型号		IHE207C
硬件		
芯片组		HI3516EV200+1/2.8" SONY IMX307LQR
最低照度		彩色 0.01Lux@F1.2;黑白 0.001Lux@F1.2;
信噪比		≥50db(AGC OFF)
宽动态范围		数字宽动态；＞80db
接口		
音频输入		1 路音频 MIC 输入/线性输入
音频输出		1 路音频输出
IO 功能		1 路复位、1 路报警输入、1 路报警输出
存储卡功能		默认不支持，可扩展板载 TF 卡槽，支持最大 128G 内存卡
WIFI 功能		默认不支持，可扩展板载 WIFI 模块
视频编码		
编码格式		H.264、H.265
图像分辨率	主码流	1920*1080，1-30 帧/秒
		1280*720，1-30 帧/秒
	次码流	704*576、640*480、640*360、352*288，1-30 帧/秒
视频压缩码率		128Kbps-3072bps 连续可调
字符叠加		支持通道名、日期时间、4 组字符叠加位置可调
数据传输及存储		
数据存储		视频、图片
存储机制		循环录像、报警录像
报警数据传输		浏览器、管理软件、IO 输出
支持协议		标准 ONVIF2.6 协议、全网通协议
客户端浏览		支持 IE6.0 及以上浏览器浏览、客户端浏览
手机客户端		支持 IOS、Android 平台
常规参数		

深圳市华天龙电子有限公司
Shenzhen Vatilon Electronics Co. Ltd.
地址(Add):深圳市龙华区观澜汽车电子特色工业园　5 栋二楼
电话(Tel):0755-28364466　　http://www.Vatilon.com

工作温度	-20℃ - +60℃
工作湿度	0% - 90%
供电	DC12V（5V-18V）/POE
设备功率	1W
设备尺寸	38* 38*10mm (不含镜头)
设备重量	0.06 千克

接口说明



深圳市华天龙电子有限公司
Shenzhen Vatilon Electronics Co. Ltd.
地址(Add):深圳市龙华区观澜汽车电子特色工业园 5 栋二楼
电话(Tel):0755-28364466 http://www.Vatilon.com