
CN3835-16-5V1


200 万高清车载摄像机模组



功能特性：


- 采用 SC1335 百万低照 CMOS
- 同轴高清输出，图像清晰、细腻
- 照度，0.01Lux@(F1.2,AGC ON)
- 自适应数字降噪，2D-DNR，3D-DNR
- 支持 DC 3.8－5.5V 供电
- 预留功能脚，可订制线控功能
- 16*16MM 单板

尺寸：（单位：mm /±0.3mm



技术参数：

型号 / 参数	CN3835-16-5V1 百万高清车载摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/3 " SC1335+NVP2438
系统制式	PAL/NTSC(软件订制)
有效像素	1280(H)x720(V)
最低照度	0.01Lux@(F1.2,AGC ON)
快门	AUTO
日夜模式	彩色
同步方式	内同步
帧率	720P@25fps / 720P@30fps
视频输出	AHD
一般规范	
工作温度	-20℃ 到 60℃
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC:5V ±10%
尺寸	长*宽（16*16mm）



接线说明		
3	V0	视频输出
2	G	地
1	5V	电源输入
4	3.3V 上拉	未定义
5	未定	未定义
6	未定	未定义

深圳市华天龙电子有限公司
Shenzhen Vatilon Electronics Co. Ltd.
地址(Add):深圳市龙华区观澜汽车电子特色工业园 5 栋二楼
电话(Tel):0755-28364466 http://www.Vatilon.com