
S100AP-32V1

百万同轴高清摄像机模组




功能特性：

- SENSOR：SC100AP CMOS
- 像素阵列：1288H*728V
- 支持镜像、N/P、倒车线线控功能
- 支持 IR-CUT 切换，CDS 外部控制
- 自适应数字降噪
- 多重静电防护
- 支持 DC 4.5-15V 宽电压供电
- 38*38/32*32 尺寸

技术参数：

型号 / 参数	S100AP-32V1 百万同轴高清摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/4.2" SC100
系统制式	PAL/NTSC
有效像素	1280(H)x720(V)
最低照度	0.01Lux@(F1.2,AGC ON)，0LUX with IR
快门	AUTO
日夜模式	外部控制/彩色/黑白
同步方式	内同步
帧率	720@25fps / 720P@30fps
视频输出	AHD
菜单控制	
爆光	自动爆光模式
白平衡	自动跟踪白平衡
日夜模式	彩色/黑白
动态范围	81dB
一般规范	
工作温度	-20℃ 到 60℃
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC4.5-15V
尺寸	38*38/32*32（mm）


尺寸：（单位：mm /±0.3mm）



接口说明：

J1		J2（订制）		J3（订制）		J4（订制）	
1	地	1	上下镜像	1	IR-CUT1	1	CDS 输入
2	视频	2	水平镜像	2	IR-CUT2	2	CDS 输入
3	地	3	标尺线				
4	12V 输入	4	N/P 制		预留		
		5			J5		未定
		6					未定

功能口说明：



定制功能说明

R6焊上为N制
R9移除出标尺线
R7焊上左右镜像
R6焊上上下镜像

深圳市华天龙电子有限公司
Shenzhen Vatilon Electronics Co. Ltd.

地址(Add):深圳市龙华区观澜汽车电子特色工业园 5 栋二楼
电话(Tel):0755-28364466 http://www.Vatilon.com