FH8852+GC4053　400W 单 38 板规格书

1/3" GC4053 低照度 CMOS 传感器；超低夜视照度；采用富瀚 FH8852 方案，标准单层 38mm*38mm 规格；支持红外灯、暖白光灯和双光灯；H.265 视频编码，支持双码流，最高分辨率达 2560*1440，支持全网通和 ONVIF 协议。



规格型号		IF52N-V4
硬件		
芯片组		FH8852+1/3" GC4053
最低照度		彩色 0.05Lux@F1.2;黑白 0.005Lux@F1.2;
信噪比		≥50db(AGC OFF)
宽动态范围		数字宽动态；＞80db
接口		
音频输入		1 路音频 MIC 输入
音频输出		1 路扬声器音频输出
IO 功能		1 路复位
存储卡功能		不支持
WIFI 功能		不支持
视频编码		
编码格式		IF52N2(H.265)
图像分辨率	主码流	2560*1440，5-25 帧/秒
		2304*1296、1920*1080、1280*720，5-25 帧/秒
	次码流	640*360、5-25 帧/秒
编码格式		IF52C2(H.265/H.264) H.264 不支持双光源
图像分辨率	主码流	1920*1080、1280*720，5-25 帧/秒
	次码流	704*576、640*480、640*360，5-25 帧/秒
视频压缩码率		128Kbps-8192bps 连续可调
字符叠加		支持通道名、日期时间、1 组字符叠加位置可调
数据传输及存储		
数据存储		视频、图片
存储机制		循环录像、报警录像
报警数据传输		浏览器、管理软件、IO 输出
支持协议		标准 ONVIF2.6 协议、全网通协议
客户端浏览		支持 IE6.0 及以上浏览器浏览、客户端浏览
手机客户端		支持 IOS、Android 平台

深圳市华天龙电子有限公司
Shenzhen Vatilon Electronics Co. Ltd.
地址(Add):深圳市龙华区观澜汽车电子特色工业园　5 栋二楼
电话(Tel):0755-28364466　　http://www.Vatilon.com

常规参数	
工作温度	-20℃ - +60℃
工作湿度	0% - 90%
供电	DC12V /POE
设备功率	1.5W
设备尺寸	38* 38*10mm (不含镜头)
设备重量	0.06 千克

接口说明



深圳市华天龙电子有限公司
Shenzhen Vatilon Electronics Co. Ltd.
地址(Add):深圳市龙华区观澜汽车电子特色工业园 5 栋二楼
电话(Tel):0755-28364466 http://www.Vatilon.com