




T60-V2

200 万多合一同轴高清监控摄像机模组

功能特性:


- 采用 200 万逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 支持 AHD/TVI/CVI 同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
- 支持 IR-CUT 切换, CDS 外部控制, 实现昼夜监控
- 支持 OSD 菜单控制, 适合用户自定义设置
- 支持数字宽动态
- 自适应数字降噪, 2D-DNR
- 支持同轴视控 (UTC) 功能
- 视频 6KV 防雷, 电源大电容设计
- 支持 DC 8-15V 宽电压供电
- 32x32/38x38 (mm) 通用

尺寸: (单位: mm /±0.3mm)



接口说明:

J1		J2		J3		J4	
1	DC12V	1	DOWN	1	IR-CUT1	1	LED (暖光)
2	GND	2	RIGHT	2	IR-CUT2	2	CDS
3	VIDEO	3	LEFT	J5 (拔码)			
4	GND	4	UP	1	S2		
		5	MENU	2	G		
		6	GND	3	S1 (循环切换)		



技术参数:

型号	T60-V2
参数	200 万多合一同轴高清监控摄像机模组
模组参数	
传感器型号	GC60 1/2.9
ISP 型号	TP3803
系统制式	PAL/NTSC
有效像素	1920 (H) x 1080 (V)
最低照度	0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
快门	AUTO
日夜模式	外部控制 (默认) / 自动/彩色/黑白
同步方式	内同步
帧率	1080P@25fps / 1080P@30fps
视频输出	AHD/TVI/CVI 可切换 (CVBS 订制)
菜单控制	
曝光	亮度/曝光模式/增益/数字宽动态
白平衡	自动跟踪白平衡/手动白平衡
日夜模式	红外/自动/彩色/黑白
视频设置	对比度/锐度/饱和度/数字降噪/镜像
语言	ENGLISH/繁体中文
恢复出厂设置	
一般规范	
工作温度	-20°C 到 60°C
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC12V(±20%) - 60MA
尺寸	32*32/38*38 (mm) 通用

信号模式: 出厂默认为 AHD 信号:

菜单键切换: 上:AHD 下:CVI 左:TVI (长按 5 秒松开切换)。

制式切换:

PAL/NTSC 在菜单里面直接切换。

提示: 暖光控制 (PWM) 默认无作用, 需说明需求